

Ficha Técnica

MT9191 PINCUGIENIC

Los activos antibacterias de Pincugienic actúan como barrera protectora, contra la proliferación de bacterias en las superficies aplicadas.

Con un 99,9% de efectividad, estas superficies quedan libres de microorganismos, gracias a las propiedades desinfectantes de nuestro producto, que ayudan al mantenimiento de la higiene de los espacios donde se aplica. Es una pintura indicada tanto para interior como para exterior.



Características técnicas

Vehículo: Copolímeros especiales vinílicos

Pigmento: Dióxido de Titanio y extendedores

Color: Blanco nieve

Brillo: Mate

Peso específico: 1.572± 0.02

Viscosidad: 7800 cps a 20°C

Sólidos en peso: 72.24% aprox.

Sólidos en volumen: 43.26% aprox.

Contiene COV máx. 17 g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. a) para el producto listo al uso es COV máx. 30 g/l (2010)

Referencia: MT9191A0

Unidades de presentación:

4Lt., y 14Lt.



Datos de utilización

Rendimiento: de 8 a 10m² Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C con una HR del 60%

Repintado mínimo: 3 horas a 20°C con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir la capa final más del 5%.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C.

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol.

Ficha Técnica

MT9191 PINCUGIENIC



Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida un 10% de agua

Superficies muy absorbentes o pulverulentas: aplicar una capa de PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Superficies viejas o pintadas a la cal: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada)

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar una imprimación para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10% de dilución (100mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.